



Digital omdrejningstæller med kombineret laser og mekanisk aflæsning

15117465

En kombineret omdrejningstæller med både optisk og mekanisk måling af omdrejningshastighed.

Leveres inkl.: 3 stk målespidser, 1 stk kontakthjul, 1 stk adaptor, reflekstape (3 stk), 3 x 1,5V AA batterier samt opbevaringskasse.

- Måler rotation i RPM
- Måler overflade hastighed i m/min.
- Hukommelse husker automatisk 3 værdier - sidste, højeste og laveste værdi.

Måleområde:

- 2,5 ~ 99999 RPM (r/min) berøringsfri hastighed
- 0,5 ~ 19999 RPM (r/min) kontakthastighed
- 0,05 ~ 1999,9 RPM (r/min) kontaktfladehastighed

Opløsning

Berøringsfri hastighed:

0,1 RPM (r/min) (2,5 ~ 999,9 RPM), 1 RPM (r/min) (over 1000 RPM)

Kontakthastighed:

0,1 RPM (r/min) (0,5 ~ 999,9 RPM), 1 RPM (r/min) (over 1000 RPM)

Produktdetaljer

Varenr.	15117465
EAN	5708004074878
Toldtarif	9029100090
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004074878
Batteri	3 x 1,5V AA
Datalogning	3 værdier
Dimensioner	193 x 60 x 29 mm
Display type	5-cifret LCD-display med stor skærm. Tegnhøjde 18 mm.
Kontaktmåling	2,5-99999RPM
Nøjagtighed	±0,05%
Produktstørrelse	155 x 70 x 35 mm
Brutto vægt	0,590 kg
Netto vægt	0,180 kg