



HOMGE CNC Skruestik med 130 mm kæbebredde og spændevide 0-190 mm

40404130

Kompakt maskinskruestik til lettere/medium bearbejdningsopgaver på CNC-maskiner. Udført i høj kvalitetsstål og med det patenterede MULTI-POWER-SYSTEM som fordobler spændekraften. Skruestikken kan opnå en maksimal spændekraft på 4500 kg, og det patenterede system sikrer repeterbarhed af spændekraften.

- Kæbebredde: 130 mm
- Spændevide: 0-190 mm
- Styreskinnerne er hærdet til HRC 50.
- Skruestikket er lavet af støbt stål GGG60 som sikrer maksimal præcision og holdbarhed. Kroppen er desuden lavet i ét stykke som bevirker at deformationen er mindre end 0,01 mm med en spændekraft på 4500 kg!
- Takket være ANGLE-LOCK-SYSTEMET holdes emner nede og spændes præcist fast under opspændingen.
- Spændekraft kan indstilles ved hjælp af en ring og gør det derfor muligt hurtigt at gentage den samme ønskede spændekraft.
- Skruestikken kan bruges vandret, lodret og sideværts.
- Leveres inkl. 2 sæt notsten, 2 sæt spændejern og spændenøgle

Produktdetaljer

Varenr.	40404130
EAN	5708004017837
Toldtarif	8466202000
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004017837
Base bredde	131 mm
Base højde	95 mm (± 0,01 mm)
Kæbe bredde	130 mm
Kæbe højde	55 mm
Spændemetode	Mekanisk tilspænding
Serienr.	HPAC-130
Spændekraft	8000 kg
Spændvidde	0-190 mm
Sporbredde på skruestik	18 mm
Total længde	583 mm
Brutto vægt	49,000 kg
Netto vægt	47,000 kg