



## HOMGE CNC Skruestik med 160 mm kæbebredde og spændevide 0-300 mm

40404165

Kompakt maskinskruestik til lettere/medium bearbejdningsopgaver på CNC-maskiner. Udført i højkvalitetsstål og med det patenterede MULTI-POWER-SYSTEM som fordobler spændekraften. Skruestikken kan opnå en maksimal spændekraft på 4500 kg, og det patenterede system sikrer repeterbarhed af spændekraften.

- Kæbebredde: 160 mm
- Spændevide: 0-300 mm
- Styreskinererne er hærdet til HRC 50.
- Skruestikket er lavet af støbt stål GGG60 som sikrer maksimal præcision og holdbarhed. Kroppen er desuden lavet i ét stykke som bevirker at deformationen er mindre end 0,01 mm med en spændekraft på 4500 kg!
- Takket være ANGLE-LOCK-SYSTEMET holdes emner nede og spændes præcist fast under opspændingen.
- Spændekraft kan indstilles ved hjælp af en ring og gør det derfor muligt hurtigt at gentage den samme ønskede spændekraft.
- Skruestikken kan bruges vandret, lodret og sideværts.
- Leveres inkl. 2 stk. notsten, 2 sæt spændejern og spændenøgle

### Produktdetaljer

Varenr.	40404165
EAN	5708004017851
Toldtarif	8466202000
Salgskvantum	1

### Produktspecifikationer

Barcode	5708004017851
Base bredde	161 mm
Base højde	105 mm (± 0,01 mm)
Kæbe bredde	160 mm
Kæbe højde	58 mm
Spændemetode	Mekanisk tilspænding
Serienr.	HPAC-160L
Spændekraft	8000 kg
Spændvidde	0-300 mm
Sporbredde på skruestik	18 mm
Total længde	690 mm
Brutto vægt	68,000 kg
Netto vægt	68,000 kg