



Hulsav Ø168 mm (6 39/64") HSS Bi-Metal M42 med 8% cobolt

60266168

Robuste hulsave med variabel fortanding på specialstål (M42 bimetal med 8% kobolt). HSS-tændernes høje kvalitet og tandgeometri garanterer en god skæreydelse og lang levetid.

Til brug på stationære boremaskiner, drejebænke eller elektroniske håndboremaskiner med passende omdrejningstal. Til savning af runde huller i tynde og tykke materialer (uanset, om emnets overflade er jævn eller buet).

Velegnet til hulsækning i stål, rustfri, aluminium, støbejern, kobber, træ og plast.

Smøremiddeltilførsel forlænger standtiden (metal).

Produktdetaljer

| | |
|--------------|---------------|
| Varenr. | 60266168 |
| EAN | 5708004050056 |
| Toldtarif | 8202992000 |
| Salgskvantum | 1 |

Produktspecifikationer

| | |
|------------------|--|
| Barcode | 5708004050056 |
| Anvendelse | Stål, rustfri, messing, kobber, støbejern, letmetal, træ, gips- og kunststofplader |
| Diameter | Ø168 mm |
| Inkl. centrerbor | Nej |
| Inkl. holder | Nej |
| Materiale | HSS / Cobolt |
| Varemærke | DIESELLA |
| Brutto vægt | 1,080 kg |