



Lagtykkelsesmåler 0-1200um ekstern probe

15077230

Fleksibel lagtykkelse- /coatingmåler med ekstern N og F-probe. Kompakt og brugervenligt instrument med ekstern probe (N/F probe), der gør den velegnet til målinger på steder med begrænset plads.

F-probe (orange): Denne probe måler tykkelse af ikke-magnetiske lag/belægninger på magnetiske metaller, såsom jern og nickel. Den bruges til måling af maling, plastik, galvaniserede lag, porcelæn emalje, kobber, zink, aluminium og chrome på magnetiske metaller.

N-probe (sort): Denne probe måler tykkelse af ikke-magnetiske lag/belægninger på ikke-magnetiske metaller. Den bruges til måling af anodisering, lak, maling, emalje, plastik, belægninger

Produktdetaljer

Varenr.	15077230
EAN	5708004006701
Toldtarif	9017300000
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004006701
Aflæsning	0,1 um (0~99,9 um) 1 um (over 100 um)
Batteri	4xAA
Display type	12 mm LCD, 4-cifret
Driftsbetingelser	Temp. 0~50°C. Fugt <80%
Måleområde	0~1250 um/ 0~50 mil
Nøjagtighed	±1~3% n/ 2,5 um/ 0,1 mil
Produktstørrelse	126 × 65 × 27 mm
Strømforsyning	4×1,5V AAA batterier
Brutto vægt	0,700 kg
Netto vægt	0,640 kg