



Lav Neodymium Pottemagnet Ø20x6,0 mm med undersænket skruehul Ø4,5 mm og 8,5 kg trækraft

30178620

Denne kraftfulde neodymium-magnet har en affaset hul og kan fastgøres med en affaset skrue. Dette er en af vores topsælgere takket være dens alsidighed: Den anvendes i butiksinretning, plastteknik, bilindustrien, maskinteknik og byggeri. Bemærk venligst, at disse typer af magneter er skrøbelige og kan brække ved overdreven påvirkning af kraft. Derfor anbefaler vi en maksimal tilspændingsmoment på 2 Nm, når denne magnet fastgøres.

Følgende skruer kan monteres i magneten:

- Skrue DIN 97 (3 mm)
- Maskinskrue ISO 7046-2 M3 (3 mm)
- Maskinskrue ISO 14581 M3 (3 mm)
- Maskinskrue ISO 10642 M3 (3 mm)

Produktfunktioner:

- Ø20x6,0 mm
- Affaset og med Ø3,5 mm hul
- Maksimal temperatur: 80°C

Produktdetaljer

Varenr.	30178620
EAN	5708004049067
Toldtarif	8505110099
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004049067
Base højde	6,0 mm
Diameter Ø	20 mm
Holdekraft	8,5 kg
Hul diameter Ø	4,5 mm
Maksimal varmeeeksponering	80° C
Materiale	Neodymium, N35
Skruehul	4,5 mm
Brutto vægt	0,010 kg
Netto vægt	0,010 kg