



Lav Neodymium Pottemagnet Ø20x6,0 mm med undersænket skruehul Ø4,5 mm og 8,5 kg trækraft

30178620

Denne kraftfulde neodymium-magnet har en affaset hul og kan fastgøres med en affaset skrue. Dette er en af vores topsælgere takket være dens alsidighed: Den anvendes i butiksindretning, plastteknik, bilindustrien, maskinteknik og byggeri. Bemærk venligst, at disse typer af magneter er skrøbelige og kan brække ved overdreven påvirkning af kraft. Derfor anbefaler vi en maksimal tilspændingsmoment på 2 Nm, når denne magnet fastgøres.

Følgende skruer kan monteres i magneten:

- Skrue DIN 97 (3 mm)
- Maskinskrue ISO 7046-2 M3 (3 mm)
- Maskinskrue ISO 14581 M3 (3 mm)
- Maskinskrue ISO 10642 M3 (3 mm)

Produktfunktioner:

- Ø20x6,0 mm
- Affaset og med Ø3,5 mm hul
- Maksimal temperatur: 80°C

Produktdetaljer

| | |
|--------------|---------------|
| Varenr. | 30178620 |
| EAN | 5708004049067 |
| Toldtarif | 8505110099 |
| Salgskvantum | 1 |

Produktspecifikationer

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Barcode | 5708004049067 |
| Base højde | 6,0 mm |
| Diameter Ø | 20 mm |
| Holdekraft | 8,5 kg |
| Hul diameter Ø | 4,5 mm |
| Maksimal varmeeeksponeering | 80° C |
| Materiale | Neodymium, N35 |
| Skruehul | 4,5 mm |
| Brutto vægt | 0,010 kg |
| Netto vægt | 0,010 kg |