



Ruheds måler med dobbelt LCD display (Ra, Rz, Rq, Rt)

15215015

Denne enkle ruhedsmåler er udviklet til brug på arbejdspladsen, til hurtig og nem kontrol af fræsedede, drejede, slebne overflader, på stål og andre tilsvarende faste materialer.

Ruhedsmåleren har et stort display 45 x 19 mm (front) og 25 x 6 mm (top). Den har et indbygget opladeligt Lithium ion batteri (uden memory effekt), med en arbejdstid på ca. 20 timer.

Automatisk sluk funktion efter 10 minutter. Den er desuden udstyret med en energivenlig ARM proces chip, til hurtig beregning af måleresultater.

- Til brug på faste materialer
- Stort display
- Indbygget opladeligt batteri
- Automatisk sluk funktion

Leveres i en kasse til opbevaring med følgende indhold:

- Ruhedsmåler
- Oplader stik
- Kalibreringsklods

Produkt detaljer

Varenr.	15215015
EAN	5708004053606
Toldtarif	9024809000
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004053606
Arbejdstemperatur	-20°C - 40°C
Automatisk sluk	Ja
Batteri	3,7V lithium Ion
Dataudgang	Nej
Dimensioner	110 x 81 x 32 mm
Måleområde	Ra, Rq: 0,05-10,0 µm. Rz, Rt: 0,1-50,0 µm
Opløsning	0,001 µm
Parameters	Ra, Rz, Rq, Rt
Probe radius	10 µm +/- 1 µm
Test længde	0,25/0,80/2,50
Brutto vægt	1,520 kg
Netto vægt	0,750 kg