



SYLVAC Digital Måleur S_DIAL MINI BASIC 12,5 x 0,001 mm IP67 Protected (805.4525) U/BT

SYL8054525

SYLVAC Digital Indicator IP67 S_Dial Mini beskyttet med gummibælg.

Batteri: 1xCR2032 medfølger.

- Dataudgang: Proximity til USB/RS232
- Beskyttet med gummibælg
- Kompakt, lille diameter 45 mm
- Vand- og kølevæskeafvisende, beskyttelsesklassificering IP67 i henhold til IEC 60529
- Udskifteligt kontaktpunkt M2.5
- Spændestang Ø 8-h6 af hærdet og slebet rustfrit stål. Svalehale tilbage
- Automatisk strømafbrydelse

Produktdetaljer

Varenr.	SYL8054525
EAN	7640125680911
Toldtarif	90173020
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	7640125680911
Aflæsning	0,001 mm
Batteri	CR2032
Data udgang	USB / RS232
Diameter	Ø45 mm
Fejlgrænse	4 µm
Gentagelsesnøjagtighed	2 µm
IP Klasse	IP67
Måleområde	0-12,5 mm
Nøjagtighed	2 µm
Produkt type	Digital måleur
Skaft	Ø8 h6
SYLVAC varenr.	805-4525
Varemærke	SYLVAC
Brutto vægt	0,130 kg
Netto vægt	0,130 kg