



## Tankbåndmål 20M med hvidlakeret stålbånd med graduering (leveres uden lod)

10312N165

Tankbåndmål med båndbredde 13 mm med mm/tomme graduering på hvidmalet stålbånd med karabin hage og aluminiumsramme. Leveres UDEN messing lod. Tank båndmål anvendes typisk til dybdemåling i eksempelvis brønde eller tanke.

- Båndmål af hvidmalet stålbånd 20M x 13 mm
- Mm/Tomme inddeling
- Båndføring gennem rammehovedet
- Leveres uden messing lod
- Typegodkendt i henhold til EU-Klasse II
- Nøjagtighedsformel for tankbåndmål:  $a+(bxL)$  hvor  $a=0,3$  mm,  $B=0,2$  mm

### Produktdetaljer

|              |               |
|--------------|---------------|
| Varenr.      | 10312N165     |
| EAN          | 5708004098959 |
| Toldtarif    | 90178010      |
| Salgskvantum | 1             |

### Produktspecifikationer

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Barcode      | 5708004098959        |
| Bredde       | 13 mm                |
| Toldtarif    | 9017801000           |
| Forpakning   | 1 Satk.              |
| Gradering    | MM/Tommer            |
| Klasse       | Klasse 2             |
| Længde       | 20 M                 |
| Materiale    | Hvidlakeret Stålbånd |
| Produkt type | Tank båndmål         |