



Tykkelsesmåler ultrasonisk m/3 målemetoder T-E, E-E, Scan

15082650

Avanceret ultrasonisk tykkelsesmåler til måling af godstykkelse (T-E) samt måling gennem overfladebelægninger (E-E) som f.eks. maling/primer lag.

Den medfølgende probe genkendes automatisk af apparatet under opstart og foretager også automatisk nulstilling – den sidst anvendte lydhastighed anvendes automatisk og du er derfor klar til at foretage måling efter ganske få sekunder.

Installeret med 9 faste materiale indstillinger og det er muligt at lagre yderligere 4 individuelle (materialer/lydhastigheder). Hukommelse på 5200 målinger i alt via 26 filesæt. USB Data output.

Produktdetaljer

Varenr.	15082650
EAN	5708004032625
Toldtarif	9017300000
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004032625
Aflæsning	0,01 mm
Batteri	2 x AAA
Dataudgang	USB
Display type	TFT display 320x240
Måleområde	T-E: 0,65-400 mm / E-E: 3-25 mm
Nøjagtighed	± 0,04 mm < 9,99 mm / ± 0,1% + 0,04 mm = 10-99,9 / ± 0,3% > 100 mm
Produktstørrelse	133x75x29 mm
Strømforsyning	2 x AAA
Brutto vægt	1,300 kg
Netto vægt	1,300 kg