



X300 Lagtykkelsesmåler 0-3000µm med ekstern probe Bluetooth til App Xthick

15079530

X300 Lagtykkelsesmåler 0-3000µm med ekstern probe, Bluetooth til App XThick

Fleksibel lagtykkelse- / coating måler med ekstern rubin probe kombineret Fe + NFe, der gør den velegnet til målinger på steder med begrænset plads. Den bruges til måling af eks. maling- og lagtykkelser på magnetiske og ikke-magnetiske metaller. F.eks. måling af galvanisering, maling, zink, plastikbelægning, aluminium, kobber m.v.

Features:

- Måling af laktykkelsen på biler, Skibsreparation, galvanisering samt måling af filttykkelse osv.
- Ekstern kombineret (Fe) 0-3000µm som jern-, rustfrit stål + (NFe) 0-3000µm som aluminium og kobber.
- Instrumentet har automatisk genkendelse af underlaget
- Nøjagtighed: $\pm 2\% + 1\mu\text{m}$ under 2000µm / $\pm 3\% + 2\mu\text{m}$ op til 3000µm
- Måleenheder: µm, mm, tommer
- Måling af eks. galvanisering, maling, zink, aluminium, kobber, plastikbelægning
- Understøtter nulkalibrering
- Velegnet til måling på steder med begrænset plads
- Automatisk roterende skærm

Produktdetaljer

Varenr.	15079530
EAN	5708004008415
Toldtarif	90173000
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Aflæsning	0.1µm (0~99.9µm); 1µm ($\geq 100\mu\text{m}$)
Måleområde	0-3000 µm
Nøjagtighed	$\pm(2\%+1\mu\text{m})$
Brutto vægt	0,570 kg
Netto vægt	0,470 kg